



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA  
Nr 0514/2009**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek:

**Krause Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej  
ul. Stalowa 10  
58-100 ŚWIDNICA**

stwierdza, że wyrób: **Drabina ratownicza jednoprzęsłowa  
typ 18 S**

produkowany przez: **Krause Sp. z o.o.  
Zakład Pracy Chronionej  
ul. Stalowa 10  
58-100 ŚWIDNICA**

spełnia wymagania: **pkt. 5.1. zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów  
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie  
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia  
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)**

**Dokumentacja:**

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0419/2008 z dnia 07.05.2008r.
2. Sprawozdania z badań nr 2721/BS/05 z dnia 20.02.2006r. i nr 4141/BS/08 z dnia 12.12.2008r.  
wykonanych w Zakładzie - Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych  
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP

**Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych  
w umowie nr 0514/DC/CNBOP/2009**

**Okres ważności świadectwa: od 06.02.2009r. do 05.02.2014r.**



**p.o. DYREKTORA  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

**mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski**

Józefów, dnia: 6 lutego 2009r.



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA  
Nr 0514/2009**

**DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB**

**Drabina ratownicza jednoprzęsłowa  
typ 18 S**

Rodzaj	- ratownicza jednoprzęsłowa
Bocznice	- profile aluminiowe zamknięte
Szczeble	- profile aluminiowe zamknięte
Stopy	- zakończone stalowymi ostrogami
Długość całkowita	- 5210 mm
Długość szczebli między bocznkami	- 372 mm
Odległość między szczeblami	- 280 mm
Ilość szczebli w każdym przęśle	- 18
Masa drabiny	- 12,9 kg

**WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:**

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



p.o. DYREKTORA  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

  
mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 6 lutego 2009r.